

中达电通推出超窄边液晶拼接显示系统



中达电通作为业内领先的视讯显示整合方案专家，最新推出了LCD超窄边拼接显示系统。它将目前最卓越的高清晰度、高亮度与高色域的液晶显示技术、嵌入式硬件拼接技术、信号切换技术等合为一体，形成一个拥有高亮度、高清晰度、低功耗、高寿命，先进的液晶拼接幕显示系统。同

时突出了环保、节能、高使用寿命的产品优势，LCD显示系统具有超过5万小时的超长寿命，可以满足7*24小时不间断显示工作要求，可以令监控画面得到最佳的展现。

随着各消费领域对大画面显示要求的不断提高、不断追求,视频显示领域也发生着一次次的变革，从单一的画面显示

到多画面显示，再到多块显示屏可任意拼接、任意高清画中画，无一不是挑战人类对无限宽广视角的苛刻追求!每个使用领域的显示要求不同，应用也有所不同。工业电力调度中心、水利调度指挥中心的显示系统对长时间工作、静态画面的显示提出严格的要求。国防指挥中心大屏显示系统、航空航天控制中心拼接显示系统要求在多画面、多功能、高负荷、长时间、高稳定性情况下工作下不能出现任何问题。公安指挥调度中心、交通运输监管中心、石油勘测、地质资源分析中心、金融贸易、地铁站等大屏幕拼墙显示系统、医疗研究、学术交流中心、电视台演播厅、企业产品展示厅、厂矿、监控中心拼墙显示系统等

领域要求多画面独立显示，同时多画面开窗、画面漫游、画面叠加、画面阵列、网络抓图等特殊功能要求。因此液晶拼接显示系统无不担当着重要任务。

液晶显示技术不仅仅在工业领域内工作出色，现在已经延伸到各行各业之中。丰富多彩的多媒体信息也不得不借助LCD拼接的小巧、轻薄、超长时间工作等优点来解决显示问题，在其它各公共场所的发布和显示中无处不看到LCD拼接的身影!为满足各行各业的现场显示要求，越来越多的显示领域和专业人士均采用新的LCD拼接解决方法和工具来解决数据显示和演示分析问题。

三频科技 MC100系列风机水泵通用型变频器

产品特征：

- 1、输出频率0-400Hz
- 2、低频启动力矩达到1Hz/120%，噪声低
- 3、全速范围运行平稳，特别是低速段（纺机）
- 4、速度稳定精度高（油泵实验台）
- 5、加减速反应快、特性好(喷泉、简易印刷)
- 6、强大的通讯功能，标准的ModBusRTU协议
- 7、指令通道方式：操作面板、端子控制、远程通讯控制
- 8、频率给定方式：数字键盘给定、模拟量给定（电压、电流信号）、高速脉冲给

- 定、远程通讯给定、多段速给定、PLC给定、PID闭环给定等，可以多种频率组合和切换
- 9、载波频率范围：1.0-15.0KHz
- 10、自动限流:能够限制电机电流最大值，从而可靠保护变频器和电机
- 11、多功能键盘：提供三种快捷调试模式，满足用户的多种应用要求
- 12、所有的输入、输出端子皆为可编程的，方便用户的使用
- 13、高速脉冲输入输出功能：可实现定长控制和脉冲计数N
- 14、宽电网电压设计：电

- 网输入电压在-15%~15%，变频器可安全运行
- 15、超强的保护功能：故障自动复位功能，方便常规故障的自动排除，提高系统的可靠性;内置大电流雷击保护装置，有效提高感应的自我保护功能
 - 16、全系列独立风道设

计：散热器安装方式为柜体内、柜体外可选，风扇更换方便，变频器维护简单

17、标准的制造平台：具有防静电、防腐蚀、防粉尘的三防漆处理工艺；专业化流水线生产，全自动化测试工装



施耐德电气推出Modicon M340可编程控制器

施耐德电气Modicon M340可编程控制器集各种强劲功能和创新设计于一身，为复杂设备制造商和中小型项目提供各种自动化功能的最佳技术和高效、灵活、经济性的解决方案。Modicon M340外形精巧，功能强大，将Modicon中端控制器硬件平台全面推向一个崭新的高度。Modicon M340处理器具有异常出色的存储和运算能力，通讯能力更

强，性能更稳定可靠。CPU 处理速度高达每毫秒7K 条指令。大容量内存，“即插即载”存储卡，无需备份电池，4MB 内部 RAM 和自带 8MB 存储卡。丰富的专家功能，如计数，位置控制，回路控制。专业的高性能机架 I/O 并行总线和高速通讯总线，确保数据的快速传输。

超强的通信功能，内置 USB 口，同时内置 Modbus，以太网或 CANopen 两个通讯接口。全方位的远程访问服务。强大的 Unity 软件平台，支持中文和中文变量名。所有模块支持热插拔功



能，系统升级、维护更加便捷。外形精巧—高度100mm，深度93mm，稳定可靠。

联耀科技推出源自德国高性能的单路串口服务器



联耀科技的 NeDevice 外置式串口服务器系列是选用德国CONEXTOP公司高性能的嵌入式联网模块所设计出的外置式串口服务器，具有高可靠、高性能、低成本、低功耗的产品特色。

产品特点：高可靠稳定，确保所有串口在可选的最高波特率下，同时不间断双向全速传输数据不丢包；嵌入多线程多任务实时操作系统；支持RS-

232/485/422 接口，带有高效智能 RS485 自动控制信号，确保 RS485 通信的高可靠和效率；完整智能的TCP/IP 协议族，高可靠稳定。；简单实用，功能全面，配置高效的 WEB；提供DNS服务，智能IP实时技术，免除动态IP无法通信烦恼；支持 TCP Server/Client 模式；支持 UDP 单播与组播；支持多用户管理和密码保护。

亿维发布UN CPU224 DC/DC/DC



2011年12月，亿维（UniMAT）正式发布了UNCPU224DC/DC/DC订货号为：UN214-1AD23-0XB0。这是一款由亿维研发部根据多年PLC模块的市场磨合，历时1年研发出来的200系列自主品牌PLC控制器模块，本PLC控制器模块在兼容西门子PLC功能的前提下，做了部分优化及功能增强。功能特点：

- 兼容西门子S7200指令集
- 使用西门子STEP7MicroWIN软件进行开发，将原西门子STEP7MicroWIN开发的程

序直接下载到本PLC控制器模块即可工作，对程序无需任何修改。

- 增加了额外的PPI通讯口，省去了客户同时使用触摸屏和编程电缆通讯口不够，只能不断插拔端口的烦恼。
- 更快指令执行速度，单条布尔运算指令是西门子的3倍，快速的计算能力有利于实现更快更平滑更稳定的PID调节。
- 无需额外电池附件的超长时间掉电保持：无需电池，可提供长达10年以上的掉电数据保持。
- 可直接替换西门子224控制器模块。

山社电机步进电机驱动器MA-2208

MA-2208系列两相步进电机驱动器是基于PID电流控制设计的高性价比细分型驱动器，具有优越的性能表现，高速大力矩输出，低噪音、低振动、低发热，特别适合ORM客户的大批量应用场合。MA-2208驱动器可通过拨码开关选择运行电流和细分，有16种细分，16种细分，16种电流供选择，具有过压，欠压，相电流和总线电流过流保护，输入输出控制信号均采用光电隔离。



辉格科技隆重推出高性能超低价倾角传感器SST300

产品概述：

SST300系列倾角传感器不仅体现在其优秀的性能指标上，同时从可靠性设计、严格的工艺设计、结构设计以及器件/材料选择和热处理、热分析、有限元分析等方面进行EDA和CAE仿真和处理，以最大程度上实现高可靠性和高稳定性。

SST300系列倾角传感器在出厂时，采用自动测试技术。除进行精度测试外，还针对现场安装使用，进行温度漂移补偿、非线性校正、横轴误差校正、正交误差校正、输入轴对准性补偿、垂直轴对准性补偿以及应用模拟的寿命测试等，以最大程度减少因现场安装而造成的额外测量误差，实现无忧的安装与精确数据获取。

该产品采用MEMS加速度计原理，并结合专有的振动抑制技术，可以根据现场条件，进行振动抑制能力的设置与调整。

SST300系列倾角传感器采用模块化结构设计，并结合辉格科技公司十多年的专业经验，从安装、调试、数据获取、数据输出等多方面提供几十种实用配件，满足多种应用场合的实际需要。

