

安德森-耐格推出LCN双膜片液位传感器

国际卫生型仪表领导厂商安德森-耐格（Anderson - Negele）仪表公司正式发布其2011年压轴新品——LCN双膜片液位传感器。LCN融合美国和德国的专利技术，卓越的精度和稳定性，使其成为各种冷藏罐体，高温罐体和常规罐体液位测量的首选。

基于安德森-耐格对行业工艺的充分了解，LCN液位传感器，采用双膜片设计的密封测量系统，不会因凝露出现漂移问题，从而保证了其更高的精度和极佳的长期稳定性。由于采用双膜片，省略了呼吸孔，防止了凝露的浸入，消除了由

潮湿气体冷凝水造成的漂移问题，精度可达0.2%，长期稳定性0.04%。它采用了安德森-耐格专利技术，带卫生型CLEANadapt内置系统，锥面密封，无需垫片，从此不用担心垫片老化问题。此外，LCN双膜片液位传感器有着傲视同类产品的温度测量范围：-20℃—130℃，这足以满足冷藏和高温罐体等特殊应用的需求。

成功，源于专注。自1930年在纽约成立，80年来Anderson公司只做一件事情，为客户提供最完美的卫生型仪表解决方案。当2003年，

Anderson并购了同样专注于此行业的德国Negele（耐格）公司后，Anderson - Negele公司可以毫不夸张的说：作为全球卫生型仪表的先驱和领导者，我们参与了全球范围内酿酒、乳品、饮料、制药和日化行业的几乎每一次技术革新，



对行业的专注和对工艺发展脉络的了解，是我们为客户提供最合适解决方案的基石。

中仪 ZYD-DI直流电流变送器



产品概述：

直流电流变送器是绍兴中仪电子生产的电量变送器系列产品中一种将电网中的电参量转变为直流模拟信号或数字信号的仪表，它也可选带RS485通讯接口与电脑相

连接。

ZYD-DI系列电流变送器产品广泛应用在各种控制系统、楼宇自动化配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能型配电盘、开关柜的电量采集

浩捷 PTJ131压力/温度一体货高温熔体压力传感器/变送器



特性与应用：

刚性杆和软管隔离，膜片隔离结构，介质温度在450℃

以下，具有良好的稳定性和精度；应用于橡胶、塑料、化纤涤纶锦纶、聚脂、蒸汽等机械

设备的高温流体/气体介质的压力测量和控制。

主要技术参数：

量程：0~1~300MPa

综合精度：

0.25%FS；0.5%FS

压力输出：2.0mV/V；4~20mA；0~5V；1~5V；0~10V

温度输出：热电偶J型；K型；E型

校准信号：80%FS校准；零点与满量程调节

工作温度：-10~450℃

供电电压：传感器：

10VDC（6~12VDC）变送器：

24VDC（9~36V）

长期稳定性：0.1%FS/年

绝缘电阻：大于

2000MΩ 100VDC

振动影响：对于20HZ~1KHZ的机械振动，输出变化小于0.1%FS

密封等级：IP65

信号引出：压力信号五芯接插件5pin；温度信号二芯接插件2pin

螺纹连接：M14X1.5（通用型）；M16X1.5；M18X1.5；M20X1.5；M22X1.5（通用型）；其它螺纹可按用户要求设计。

众为兴 QS1AA030M2 伺服驱动器——高稳定性伺服驱动器



2011年众为兴推出全新数字交流伺服驱动器QS1系列，它采用最新数字信号处理器DSP技

术，具有响应速度快、保护功能完善、可靠性高、力矩大等特点，其性能更加稳定，性价比更高。

西门子SIMATIC IPC227D Nanobox PC

采用优化能耗的新一代Intel Atom 技术的新型SIMATIC IPC227D Nanobox PC于2011.10.1投放中国市场。

应用领域：全新的SIMATIC IPC277D Nanobox PC可用于直接在机器上执行简易控制、可视化、数据采集和

通讯任务：

可进行简便测量与控制，例如，通过适用的于故障安全应用 SIMATIC WinAC RTX 和 RTX-F 软 PLC

具有简易人机界面，例如，通过 SIMATIC WinCC RT Advanced

可执行通讯和数据采集任

务，可作为工业网关使用

SIMATIC IPC227D 通过CE 认证，从而允许在工业、家庭和商业领域内使用，因此，可部署在工业和楼宇自动化系统或公共设施中。

它的基本型号容积仅为大约 1 升，可在空间有限的场合进行集成



联耀 NeDevice系列 8路外置式高性能串口服务器



产品简介：

iLink NeDevice 外置式工业串口服务器系列是联耀科技选用CONEXTOP公司高性能的嵌入式联网模块所设计出的外置式串口服务器，具有高可靠、高性能、低成本、低功耗的产品特色。

产品特点：

高可靠稳定，确保所有串口在可选的最高波特率下，同时不间断双向全速传输数据不丢包。嵌入多线程多任务实时操作系统。

支持RS-

232/485/422 接口，带有高效智能 RS485 自动控制信号，确保 RS485 通信的高可靠和高效率。

完整智能的 TCP/IP 协议族，高可靠稳定。简单实用，功能全面，配置高效的 WEB。

提供DNS服务，智能IP实时技术，免除动态IP无法通信烦恼。

支持TCP Server/Client 模式。支持 UDP 单播与组播。支持多用户管理和密码保护。

英威腾 Goodrive35 变频器

产品简介：Goodrive35变频器，源自新一代



Goodrive300变频器，更精、更准、更强大的闭环矢量控制变频器。

1、高性能闭环矢量控制
2、高精度定位位置控制
3、主轴定位和伺服驱动专用

4、适用于数控机床、木工机械、无纺布机械等专门行业

5、适用于需要高性能闭环矢量控制的其它工业应用场合

全驱全能

（1）可驱动各类电机：

高速电机和电主轴、变频电机、交流伺服电机、各种同步电机、普通异步电机。

（2）完善的电机参数自学习功能，可进行旋转和静止的全面电机参数自学习，并有自学习保护功能。旋转自学习：须脱开负载学习，适用控制精度要求较高的场合；静止自学习：适用于电机无法脱开负载的场合，避免设备安装后无法旋转自学习的尴尬。