

堡盟适用于高介质温度的PBSN压力变送器



Baumer's PBSN pressure transmitter series can now be used in media temperatures up to 150 °C. This is made possible by means of a cooling neck. Photo: Baumer

产品介绍

配备了冷却颈的堡盟PBSN通用型压力变送器现在可适用于介质温度高达150° C的

应用。该传感器采用厚膜陶瓷测量元件，适用于涉及侵蚀性介质的应用。例如，石化、生物技术、医用气体、食品及饮料等工业领域的多种应用。

具有模块化结构的PBSN压力变送器系列提供满足不同的客户需求的灵活设计，确保通过精确可靠的高性价比产品为

客户的压力测量应用提供出色的解决方案。基于厚膜技术的测量元件适用于表压和绝压测量，测量范围从-1...0巴到0...600巴。标准精度为全量程的0.7%或0.5%可选。

厚膜技术是以用于压力测量元件的陶瓷支撑材料为基础。该材料呈化学中性，与大多数介质相容，包括极具侵蚀性的介质。在线性和迟滞方面，这些测量元件还具有卓越的长期稳定性和测量性能。

可提供4...20mA输出信号或电压输出信号，并提供所有

常用的电气连接和电缆类型。PBSN具有多种不锈钢的各种过程连接尺寸，此外，还提供各种类型的密封圈。

PBSN采用具有标准IP65防护等级的全焊接不锈钢外壳，也提供IP67外壳，这取决于所使用的电气连接类型。它具有耐磨性和耐化学腐蚀性，因此还适用于气动、能源生产、HVAC和汽车等领域的众多通用工业应用。

奥巴特尔 悬臂梁式荷重传感器LSZ-S01



产品介绍：

产品名称：悬臂梁式荷重传感器

型号：LSZ-S01

产品简介：拉、压均可，一端固定、一端加

载。

用途与特点：低高度、易安装，通用性强。适用于汽车衡、电子秤、料斗秤等。注：活动支脚及压均为选配件。

凌华科技推出工业级云终端产品高亮度智能屏

凌华科技推出业界首款云终端系统快速设计解决方案—高亮度智能屏（Smart panel），它几乎等同一部All In One计算机的核心模块，可以更有效率地开发搭载需要显示器的各种应用系统，例如工厂自动化装置、交通系统、多媒体机、广告播放系统、触控查询平台与医疗看护系统等各种广泛的用途。在使用云端运算时，无论是在公有云或私有云的物联网服务下，提供使用者嵌入式的人机接口，并且让用户在任何地方都能取得所需的信息及服务。

凌华科技高亮度智能屏完

美整合系统设计中的三大关键模块：高亮度液晶面板、触控屏幕与主板，使系统集成商仅需专注于系统外壳与I/O板设计，缩短至少二分之一的系统研发时间，同时降低设计风险。以8寸面板为例，一般市面LCD平均亮度为250至300 cd/m²，而凌华科技高亮度智能屏可达800 cd/m²，解决在室外烈日下普遍看不到画面的问题。高分辨率的彩色接口，将能协助用户在数据搜集、图片显示、报表及文字简介等操作与阅读上更得心应手。顺应潮流趋势，凌华科技不仅整合触控功能，同时满足系统业者

在制造过程中对贴合LCD与触控屏的洁净度要求。



倍福 AM8800 全新系列‘卫生型’全不锈钢防水伺服电机



Korenix科洛理思(北尔电子集团)日前新架设工业嵌入式计算机远程控制应用Online Live Demo页面，提供客户免费体验JetBox 3300工业嵌入式Linux计算机在前端控制应用中的实际运用，客户能藉由VPN远程控制，并藉由IP CAM实时在线观看视频。具体来说，用户在JetIO的控制页面改变

状态，而科洛理思工业以太网IO服务器将讯息传送到JetBox 3300，透过其客制化编程功能，不仅能控制前端的展示设备，也能将JetIO日志文件传回连接的JetBox 8152工业嵌入式通讯计算机上。

Beckhoff 推出CX2000系列第二代嵌入式控制器

日前，Beckhoff首次推出最新的CX2000系列—第二代嵌入式控制器系列，第一代于2002 年就已开始投放。CX2030和CX2040型号的嵌入式控制器具有一个新的特性：它们都采用了多核处理器。随着它们性能上的大幅提升，这一系列的嵌入式控制器的性能已经可以与较大的控制柜式安装的工业PC相媲美。最新嵌入式控制器的一个内在提升在于使用了内部扩展总线，该总线基于PCI Express。借助于此，系统可以使用全带宽的PCI Express。

CX2000 系列嵌入式控

制器配备的是采用32 nm工艺制作的英特尔第二代处理器（‘Sandy Bridge’）。也可提供采用低能耗型Celeron® 处理器的无风扇型型号。嵌入式控制器的操作系统在整合的高速显卡和DDR3内存的基础上表现更优异。全新CX2000 系列的三种型号说明如下：
1. CX2020 | 第二代Intel® Celeron® @1.4 GHz 处理器，单核
2. CX2030 | 第二代Intel® Core™ i7 @1.5 GHz 处理器，双核
3. CX2040 | 第二代Intel® Core™ i7 @2.1 GHz，四核

和第一代嵌入式控制器相同，新的CX2000 系列由各个组件构成，用户可以单独订购，在现场根据自己的需求组装，然后再将它们插



接在一起即可。CX2000 在外观设计上采用一个基本的金属外壳结合由特殊塑料制成的前面板。

长陆 T30LA 称重传感器



产品简介：采用不锈钢材质，可用于恶劣的工业环境，五年质保，安装简单成本低。

Thames side T30LA 称重传感器

量程：500kg~30,000kg计算机的组网通信。

龙邦 数字温湿度控制器



产品简介：龙邦数字温湿度控制器采用双路跟踪频率信号处理技术，探头外置分离式设计，测量精度高，并且采用LCD同

屏显示温湿度。具备可靠的测量精度，操作简单，安装方便，可广泛应用于加湿及除湿行业。

安科瑞 PZ系列 交流三相电流表



产品简介：安科瑞PZ系列仪表采用交流采样技术，能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数 and 电能等参数，可通过面板薄膜开关设置倍率。

带RS-485通讯接口，采用Modbus或Profibus协议；也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出；或带开关量输入/输出，继电器报警输出等功能。