

ABB AMS 同步电动机



产品简介：

ABB公司AMS同步电动机采用的先进技术，保证了所生产的产品具有稳定的高效率、良好的起动特性，可以产生较高的无功功率，便于实现对电动机的最佳控制。

定制解决方案：随着系统复杂性的增加，每份定单的供应范围和供应规模也随之增加，这就对供应商的供应能力提出了更高的要求。不论客户项目的规模有多大，ABB 公司都具有可以满足项目需要的供应能力，具有定制包括从供应

电动机到设计整个电动机系统等所有任务在内的全套解决方案的能力。

灵活的供应范围：ABB 公司供应范围不只是包括电动机本身，通常还包括接线盒、电动机控制面板和电动机起动设备。 供应范围还可以包括润滑系统、用于机械调整的中间机座和用于电动机和齿轮箱的底座。对于本公司的模块化产品系统来说，还可以将新电动机安装在老式的座式轴承结构之中。

威尔特 德国HEIDENHAIN HEIDENHAIN编码器

HEIDENHAIN（海德汉）是德国一家有一百多年历史的专业生产光栅尺、角度编码器、旋转编码器、数显装置和数控系统的厂家。海德汉公司的产品被广泛应用于机床、自动化机器，尤其是半导体和电子制造业等领域。HEIDENHAIN的光栅尺，编码器及数控系统在国内外机床及自动化生产线上都有很广泛的应用。海德汉

一直致力于为客户提供集合了高可靠性、满足客户需求和实用的高技术产HEIDENHAIN在光栅尺和编码器领域研发、生产的能力可以由成千上万的客户窥见一般。这些特别为测量和检测设备而研发的产品已经大量进入世界各地的标准实验室，角度编码器应用于各种的望远镜和???天线上。所以HEIDENHAIN在生产标准产品

时也应用了这些经验。HEIDENHAIN不仅在追求高科技和技术上不遗余力，同时也注重倾听客户的需求。HEIDENHAIN在49个国家和地区设有分公司，其中绝大多数为全资子公司。销售工程师和技术服务人员能用本地语言提供现场技术支持和服务。



浩捷 PTJ3051/1151电容式压力变送器/电容式压差变送器

产品介绍：



压力变送器是一种直接安装在管道或容器上的现场变送

器。由于隔离膜片直接与液相介质相接触，无须将正压侧用导压管引出，因此可以测量高温、高粘度、易结晶、易沉淀和强腐蚀等介质的液位、压力和密度，然后将其转换成4~20mA。

差压变送器包括DP型(基型)，HP型(高静压)和DR型(微差压)三种类型。以上三类变送器可与与智能放大板组合。

HP型高静压差压变送器是一种适用于石化和电站高压装

置的差压变送器，由于其耐压高达32MPa，并可承受单向过载压力而不被损坏，因此能可靠地用于高压系统的差压测量。

DR型微差压变送器可以将微小差压转换成4~20mA。Dc信号，它采用专门设计的放大线路板和特殊的温度补偿工艺，性能稳定可靠。它是用于炉膛燃烧室微压、一次和二次风量、气流损耗检测、液压差别等等高精度测控理想产品。

压力变送器有LT型法兰式变送器和ST型卫生式压力变送器两种。

LT型压力变送器采用标准的法兰进行安装联接；ST型卫生式压力变送器采用卡箍的形式，进行快速联接，它与介质接触的表面，经过精细加工和处理，光洁度和清洁度皆符合卫生标准，内部的灌充液是以不污染介质为标准，选取和注入的，因此可以广泛地应用于食品、饮料和医药、化工厂等工业部门。

浩捷 PTJ502液压差传感器/变送器



产品介绍：

浩捷电子压差传感器/变送器特性：

1：进口美国高精度扩散硅差压芯体,精度比起同行就能高一个层面,分辨率也达到了一个升的高度。

2：浩捷电子自主研发的抗干扰路路系统

3：外壳是316全不锈钢全封焊经构,经久耐用。

应用于航空，航天，汽车，医疗设备等领域的差压、液位、流量测控等。

光川推出GCYL300 电子压力传感器



电子压力传感器

产品介绍：

光川推出的GCYL300是一个一体化的电子压力传感器，带数字显示，不同型号有不同输出方式，即一个或二个开关量输出和一个模拟输出信号，使得该压力传感器可以适应最现代的控制概念。切换点以及相应的延滞可以通过按键调定，为了最佳地适应专门的应用

场合。该装置具备许附加调节参数。输出有常开，常闭。4~20mA电流功能等。

QXYL300的主要应用是液压气动中的压力盒关键数值的指示或任何需要高频切换和恒定切换精度及对机械式压力继电器无法胜任的场合。该装置是构造蓄能器预充回路或汞或压缩机控制机的理想原件。

菲格瑞思 LDG4.0 水处理行业专用流量计

产品简介：

LDG系列电磁流量计适用于各种导电液体的流量测量，如自来水，污水，泥浆，纸浆，各种饮料，化学原料，粘稠液体和悬浮液等。LDG系列电磁流量计的测量结果不受温度，压力，密度，导电率等介质物理特性和工况条件的影响，其输出信号与被测流体的体积流量成正比。LDG系列电磁流量计对强腐蚀

性，强磨损性介质具有良好的适应性。LDG系列电磁流量计具有优异的量程比，在低流速或流量变化幅度较大的应用领域（如自来水行业）具有良好的适用性。具有正/反双向流量测量功能。提供传感器多段非线性修正和传感器零点修正以及自动校零功能。无线遥控、红外遥控功能以及按键操作，非常方便。全中文（英文）友好界面，操作简捷明

了。多级密码管理，多种极限报警参数设置功能。具备转换器本机自检功能。宽范围电源模式可供选择（DC：18V~36V AC：85V~265V）。采取一体及分离组合型设计，转换器和传感器双重系数设定，使转换器具有可替换性，模块化板卡设计，升级维护迅捷简便。



通用变频器M-Max 伊顿-穆勒

产品介绍：

通用变频器M-Max



伊顿M-Max系列无传感器矢量交流变频器是专门为现代机械

应用设计的新一代变频器。此微处理器控制的变频器具备可编程的标准特性，能够调节变频器的性能以适应各种各样的应用需求。M-Max系列产品采用32位微处理器及绝缘栅双极晶体管（IGBT），使电动机运行安静、高效且获得平稳的低速性能。M-Max系列产品内置PID控制器、RFI滤波器和制动单元以及广泛的马达保护功

能，从而确保运行可靠节省能源。M-Max变频器是一个具备多功能的专门用以解决处理包括飞车启动，发生错误时候的组态反映和标准Modbus-RTU协议的设备

在没有电源的时候，M-Max变频器支持外置24V电源控制连接来维护控制和通信，紧凑的设计能够让设备在很狭小的环境中使用。

旭欧 可燃气体探测器 XO-AC2232



主要特点：

高灵敏度：知名品牌传感器，测量精度高，稳定性好，抗中毒性及抗干扰能力强；
高智能数字化：高性能微控制器技术，自动故障识别、报警，高浓度气体超限保护；总线型产品内置唯一电子串号，无需拨码，系统稳定；零点跟踪、灵敏度曲线衰减补偿功能；先进的嵌入式软件处理技术，自动修正传感

器老化曲线，确保灵敏度恒定；
高可靠性：隔爆型及先进的贴片工艺、一体化设计，可靠性强；
安装方便：多种安装方式，多尺寸安装底板，安装方便快捷。
检测原理：催化燃烧式
采样方式：扩散式
检测气体：烷类等可燃气体及酒精、汽油等挥发性有机物可燃蒸气