

高试 GS遥控型高压电缆刺扎器



功能特点：

适合刺扎各类电力电缆，刺扎安全可靠；

采用双枪双角度刺扎，一次实验操作：两个角度、两次刺扎同时完成。

遥控/手动定时两种工作模式：

采用双键(A、D键同时按下)确认进入工作模式，确保操作人员的安全；

面板设计清晰醒目，手动倒计时10秒采用大尺寸高亮度数码管显示，使用安全、准

确、直观；

机械、电子多重保护设计，安全可靠；

专为刺扎电缆而设计，任意角度安装固定在电缆上；

电源采用一般的蓄电池，适合野外无电源使用，同时保证刺扎器与电力系统的彻底隔离，保证供电安全。

工作状态有超亮发光二极管指示，直观明瞭；

便携式结构设计，外形美观；

三凌机电 MT430 4.3寸真彩触摸屏



产品简介：

显示屏 4.3" TFT、亮度 500 cd/m2、颜色 TFT彩色LCD 65536真彩色、对比度 150：1、分辨率(WxH dots) 320 x 234

、串行通讯口 PC (RS-232)，PLC (RS232/485/422)、RAM 4MB、记忆体 2MB、配方卡 128kB

E2V新一代CMOS高分辨率高速线阵相机——ELiixa+问世

随着机器视觉行业的不断发展，CMOS技术也在不断更新。目前，CMOS芯片已被众多厂商广泛应用于工业相机产品中。

作为高端相机及芯片的知名厂商，英国E2V公司经过多年的高端CMOS芯片研究，其第一款线阵CMOS芯片相机ELiixa+，于2011年底正式问世了。而一提到CMOS相机，至今仍有一些业内人士及用户，存有“CMOS相机灵敏度底”等传统观念，诚然，该观念的主要原因归结于：常规CMOS线阵相机所采用的单线或双线曝光技术所产生的弊端及其影响。

而ELiixa+问世的意义在于，它舍弃常规曝光技术，打破原有高成本TDI相机方式，大胆采用了多线CMOS曝光技术，即：



ICMOS技术，使CMOS相机灵敏度从此有了质的飞跃和提高。

ELiixa+作为E2V推出的首款多线CMOS (ICMOS)相机，在分辨率及速度参数上均达到行业领先地位，该款相机单个像素5μm x 5μm,采取4 x

16384个像素排列，最高速度可达100KHz。即：在高速采集的同时，依然保持高灵敏度、低噪声的性能。此外，在数据输出接口上采用了最新的CoaXpress技术，使数据传输率超过1.6Gpixel/s，从而确保该相机在采集速度上

达到最大值。

ELiixa+的技术优势尤其体现在其应用领域，即为那些光线条件较差的特殊检测中，如：LCD和太阳能板检测，可为用户革命性提高工作效率。

长陆 LB系列射频导纳料位开关



产品简介：

适用于粉料仓、水井、水池、药桶、酸碱桶等各种液体、粉体、颗粒体的料位检测、控制及界面检测。

工作原理：

LB系列产品的结构分为主电极和补偿电极两部分。在主电极与补偿电极间分别施加一组RF射频信号，因而具有很好的抗粘料、挂料特性，是取代电容料位开关的新型物/液位测量产品。

兰宝 FD1系列 光纤传感器



产品简介：

兰宝推出光纤传感器FD1系列，同时具备NPN/PNP, NO/NC多种输出模式，延时控制调节功能，灵敏度调节功能，响应快，频率高，广泛应用于食品，包装，电子等自动化行业。

技术特点：

- ◆同时具备NPN/PNP, NO/NC多种输出模式
- ◆具有延时控制调节功能
- ◆具有灵敏度调节功能
- ◆响应快，频率高
- ◆广泛应用于食品，包装，电子等自动化行业

康跃电子 DVR6628 车载录像监控视频模块



产品简介：

DVR6628是一款专门为汽车黑匣子应用而设计的方案,支持一路模拟视频信号的输入，可直接在外部监视器上实时预览视频图像,也可自带3.5“TFT屏显示，作为手持式DVR应用,适合车载监控和手持式DVR等多种应用。

映翰通 10口网管型导轨式工业以太网交换机

产品简介：

快速冗余环网保护技术,基于ITU-T G. 8032 V2协议，兼容性强，整个环网自愈时间<5ms，同时支持RSTP/ST

支持Qos, IGMP Snooping, GMRP, VLAN, LACP, SNMP V1/V2c/V3, RMONP

全面通过最高等级电磁兼容

性检测，确保在严苛的电气环境下稳定可靠地工作。

关键特性：

- 快速冗余环网保护技术,基于ITU-T G. 8032 V2协议，兼容性强，整个环网自愈时间<5ms，同时支持RSTP/ST
- 支持Qos, IGMP Snooping, GMRP, VLAN, LACP, SNMP V1/V2c/V3,

RMONP

- 全面通过最高等级电磁兼容性检测，确保在严苛的电气环境下稳定可靠地工作
- 宽温度范围，□ 低功耗设计，满载运行功耗<12W工作温度-40℃~+85℃
- 通过国网电科院、中国电科院、CNAS多重权威认证



山东新风光 抽油机变频器



产品简介：

山东新风光抽油机变频器主要用在油田抽油机节能省电

项目改造上,油田抽油机专用节电器,电机增效节电装置,锻压机床增效节电控制设备,抽

油机增效节电设备等场合。

主要性能特点：

智能化控制：基于高性能微处理器芯片，内置的专用优化控制软件能及时准确地动态调整电机的供电电压与电流，使电机的输出功率与负载精确匹配；灵活的参数设置：通过键盘可以在现场针对每台抽油机的电机运行特点和参数进行设定，参数不会因停电而丢失；

完善的软起动功能，对电动机及机械设备都避免了过大的机械冲击；对稠油、结蜡、

沙卡等都能有效地保护停机以保护设备，大大延长了设备的使用寿命，减少了停产时间，提高了生产效率。并可对停电后自启动电流的大小进行灵活设置，延长了电动机的使用寿命。

采用刹车制动、回馈制动技术，成功解决了负载在快速下降或停机时的再生发电能量处理问题，进一步提高了节电效率，保证了安全运行。