

En50155列车专用工机实时监控列车运行

产品简介：



新汉推出 nROK3000无风扇列车专用机，通过 EN50155火车认证标准,专为宽范围全车辆的火车控制和监控系统设计。nROK 3000 已通过各种环境测试，可采用不同电源输入，在恶劣天气、冲击、振动等环境中亦可正常操作。坚固耐用，便于维护。I / O校准，配置选项，热插拔存储和 IP65保护等创新设计，使系统管理变得方便简单。

nROK 3000特别适用于快速公交系统、城市轨道、市郊铁路、高铁、电车、重轨铁路等列车运输系统。 nROK 3000 已通过了EN50155火车严格测试标准，不受瞬变传递、电源中断、气候变化等影响，支持 24V或110V 电压输入。nROK 3000 专为适应各种恶劣环境而设计，例如电源异常、冲击、振动等，确保了在操作过程中没有损坏或故障出现。即使暴露在严酷的铁路应用环境中，高性能、高可靠性、使用寿命长等特点也使得nROK 3000 成为同类产品中的佼佼者。除了抵御恶劣的应用环境，nROK3000安装、维护、升级简单易操作。前端I / O, LAN和USB接口允许本地和远程访问，可抽取式SSD盘可加速存储单元更换的同时无需拆装计算机。IP65等级机箱保护，使整台机器免受水和灰尘的侵袭。

瀚通 LES-2400-RPS Lantech核心网管型交换机

产品简介：



瀚通Lantech LES-2400-RPS是一款高密度、支持 10/100TX/100M-SFP端口的交换机，可以完全满足城域以太网对带宽控制、IGMP组播、巨型封包、认证访问及端口聚合要求。 LES-2400-RPS支持SMTP和SNTP功能，可以将事件发送到6个电子邮件地址以及SNMP陷阱站。支持DC48V冗余电源，以防止网络故障停机事件。其可以提供不同的端口

模块，为旧的100M SFP和100M铜线网络连接提供了更大的灵活性。LES-2400-RPS支持X-Ring快速恢复协议，可在小于10ms的时间恢复网络连接。Couple Ring 保证两个X-Ring环组间网络出现故障时快速恢复。Dual Homing可以通过RSTP，确保X-Ring群组 and 上层交换机之间的联机稳定。LES -2400 - RPS-DNV*型号交换机符合最严格的DNV测试指令标准，包含：MED(海事设备指令)，EMC(电磁兼容性指令)和 LVD(低电压指令)。该指令对振动、高压、指南针安全距离、盐雾测试、湿度等参数进行了详细的规定，以确保交换机在船舶、港口及海洋平台等严苛的机载环境下正常工作。

厦门宇电推出AIJ型五位(测量控制)数字仪表

产品介绍：

- 高精度(24位AD，五位显示、0.05级)数字仪表，支持多种热电偶和热电阻规格，分辨力达0.01℃(Pt-0.001℃)
- 采用先进的AI人工智能PID调节算法，无超调，具备自整定(AT)功能。
- 采用先进的模块化结构，提供丰富的输出规格，能广泛满足各种应用场合的需要。
- 输出功率分辨力高达0.01%，并具有手动/自动切换的功能。
- 用于需要按一定时间规律自动改变给定值进行精密控制的场合。具备180段程序编排功能。
- 能在线修改程序及参数，参数锁可提供不同的数据操作权限。
- 具有停电处理、测量值启动及准备、曲线拟

- 合、运行多条曲线的功能。
- 用户可对给定范围内的测量值进行二次校正与非线性补偿，以实现更高精度的测量与控制
- 人性化设计的操作方法，易学易用。
- 全球通用的100-240VAC输入范围开关电源，频率50Hz与60Hz可选择



IA SHENZHEN 深圳国际工业自动化展

展会时间：

2012年06月20日 至 2012年06月22日

展会地点：

深圳会展中心

主办单位：

广东省科学技术厅、广东省科学技术协会、广东省自动化学会、德国汉诺威展览公司、广东会展推广有限公司

承办单位：

汉诺威米兰展览(上海)有限公司、广东会展推广有限公司(国际展览与项目协会IAEE成员)

展会范围：

- 自动化服务1.11 空压技术与设备1.12 组装及搬运系统，线性定位系统
- 2. 电气系统 2.1 伺服电机、马达和变频器2.2 传动、机械驱动系统2.3 变压器、电池和不间断电源2.4 电线及电缆附件2.5 电气控制用电气开关装置和设备2.6 电工及光电部件2.7 电力电工测试和检测设

备

- 3. 机器人技术3.1 工业机器人3.2 服务机器人3.3 机器人仿真及视觉系统3.4 相关机器、装置及零部件
- 4. 工业自动化信息技术及软件 4.1 工厂集成化管理软件4.2 工业IT软件4.3 工业基本系统及开发工具4.4 工厂生产软件4.5 工业用互联网/工厂内局域网/工厂外部局域网解决方案4.6 服务
- 5其他5.1接口技术（连接器）5.2电子零部件及辅助设备5.3非标自动化设备5.4液压、启动、密封件、真空设备5.5流体控制、阀、执行器5.6流量计、计量测试设备5.7过滤器、干燥机

展会联系：

地址：中国广州市远景路168-170号时代新都汇B座812室（510403）
电话：86-20-61198879、61198892
传真：86-20-61198841
QQ：1217698819 http://www.iaexpo.org
E-mail: 61198879@iaexpo.org

东方马达 MSC-1 AC调速器

产品介绍：

用于控制AC调速电动机转速的调速器。调速器MSC-1是具有节省空间、性能提升，并追求简单操作的高性价比产品。变频器是通过PWM控制方式对施加到电动机上的供电电压大小与频率进行控制，从而控制电动机的转速。调速器是通过相位控制方式对施加到电动机上的供电电压大小进行控制，从而控制电动机的转速。



台达 HES 注塑机精密伺服节能系统

产品介绍：

台达注塑机用HES油电混合系统方案，具高效节能、投资回收快、精密注塑、流量上升相应快和成本适中等优点。台达伺服油电系统能精确控制整个注塑过程所需的压力与流量，消除高压节流的能源损耗，达到节能省电的效果，并同时降低系统油温，是一举数得的最佳系统，最高节能率达70%，平均节能率30%以上。



信瑞达A43频率变送器

产品介绍：

- * 将被测交流电压频率隔离转换成按线性比例输出的单路标准直流电压或直流电流；
- * 单片机技术、精准最新算法实现工频交流供电频率的精确测量；
- * 优良的抗干扰能力和高精度性（0.1%）；
- * 电压端子接入、标准导轨（35mm）安装；
- * 外型尺寸(mm)：75(L)×55(W)×120(H)；
- * AC110V(220V)供电；



赛宝实验室5505D型交流电容器耐久性试验台

产品介绍：

5505D型交流电容器耐久性试验台，按国家标准（GB3667-2005）要求设计制做，采用大触摸屏显示和操作，具有自动调压、自动补偿电抗、自动计时、10路电流显示、试验通断和过流保护等功能；配有试验样品夹具。本设备是适用于交流电容器耐久性试验的专用设备。



寺崎电气 HYC1系列浪涌保护器

产品简介：

HYC1系列浪涌保护器适用于交流 50Hz/60Hz，380V及以下的TT、IT、TN-S、TN-C-S等供电系统可作为雷击时等电位连接，其设计依据符合IEC-61643-1、GB50057-94(2000年版)，外壳设计安装在35mm电子导轨上，该产品置失效脱离装置，当电源保护器因过流过热，击穿失效时，失效脱离装置能自动的将其从电网上脱离，同时可视告警指示模块可在有工作电压情况下更换。



信捷 TH765 触摸屏（樱游机电）

产品简介：

7英寸显示屏幕，流线型外观设计，与TK6070IH威纶触摸屏相近6万色TFT真彩，支持BMP、JPEG格式图片显示丰富的3D图片素材库，画面更生动灵活的部件选择空间，自定义动画轨迹设计简单开关设置切换模式，精确的有触摸区校准功能自定义的数据采集保存功能，支持时间趋势图，XY趋势图等多种形式的管理方式，可以直接控制丹佛斯变频器输出提供2个USB接口，实现数据的快速传输和备份

