

# 本昂仪器 NIRSystem系列近红外分析仪

## 产品介绍

NIRSystem系列近红外分析仪快速准确的分析(分析时间<1分钟);无需样品前处理(化学处理);无损分析,不破坏样品

1. 福斯公司的各类近红外品质分析仪,是国际公认的一流品牌。专业的仪器设计,拥有多项国际专利技术,针对不同行业和应用,设计有:饲料品质分析仪、适于育种使用的一谷物品质分析仪以及小麦/面粉近红外品质仪、啤酒/麦芽品质分析仪等。上述仪器采用权威的近红外分析软件WinISI,可提供MLR, PLS, MPLS, Local, ANN等多种定标技术; .

2. 福斯公司以其专业和专注的理念,为用户提供近红外硬件技术的同时,也带来大量已开发成功并在中国及世界各国广泛应用的定标模型。为适应本地化需求,福斯除了在国内设有专门的近红外应用技术中心,还与国家饲料监督检验中心、中国农科院等权威机构建立正式的合作,不断为国内用户提供更广泛和适用的定标模型。

3. 福斯的饲料近红外品质仪(NIRSYSTEMTR-3750)普遍为国际饲料行业所采用,在中国也已经有近30家大型饲料厂,在近几年中购置和使用。其

检测指标包括: 饲料原料及成品饲料中的蛋白、脂肪、水分、纤维、介酸, 硫代, 灰分及氨基酸等。

4. 福斯的谷物品质分析仪(TR-3700), 设计有专用的小圆形样品杯, 特别适合小谷物育种筛选。可检测的指标: 蛋白、水分、油分、纤维、灰分、硫代、芥酸(及其它多种脂肪酸)等。近几年内, 在中国已有30多家农科院所在采用这一型号。可提供的定标模型有: 小麦、水稻、油菜、大豆粉、玉米粉、甘薯粉等。



# Atop SE7832六网32串工业级嵌入式计算机

## 产品介绍:

上尚科技隆重推出工业级嵌入式计算机SE7832, 这是一款通过电力四级认证的嵌入式计算机, 无风扇、低功耗, 特别适用于电力自动化现场恶劣环境。

SE7832工业级嵌入式计算机拥有多达32个RS232/RS422/RS485软件可选串口, 6个10/100M RJ45全双工自适应网口, 或选择2光纤口(单模或多模)及4\*10/100M RJ45网口, 随时随心管控各种复杂应用。

SE7832是嵌入式Linux平台计算机, 提供C/C++软件开发包。在大流量的数据处理要求下, SE7832配备了高效能核心处理器MPC8377 667MHz 32bit RISC, 32MB Flash容量, 用户可用16M, 可扩充Flash、SATA/USB, 内存256M DDR RAM等, 并且提供3个DI/DO口, 将为程序员带来更智能化的性能体验。。



# 第十一届中国国际装备制造业博览会

## --工业自动化与仪器仪表展

## 展会地点:

沈阳国际展览中心

## 展会时间:

2012/9/1至2012/9/5

## 主办单位:

中华人民共和国商务部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中国国际贸易促进委员会、辽宁省人民政府

## 协办单位:

中国机械工业联合会、中国机电产品进出口商会、中国国际贸易促进委员会辽宁省分会

## 展会范围:

### ●控制系统:

工业以太网、现场总线技术与设备、监控组态软件、安全监控系统、机器视觉、工控机、工业计算机、工业电源、人机界面、机器人、变频调速、电气传动、运动控制、可编程控制器、数据采集、信号处理装备。

### ●电气工程:

控制技术、测量及调整设备技术、电动机、机架系统、驱动装置、网络/工业无线通讯、驱动装置、嵌入式系统、光电技术、电力供应、电气开关。

### ●传感器及测试测量:

传感器元件及系统、流量计、流量开关、变送器、编码器、激光检测、识别系统、力测量、霍尔元件、传感器技术服务, 测量仪、测量机、测试仪、温湿度仪、压力仪器等。

### ●仪表控制:

过程控制仪器仪表、环保类仪器仪表(城市供水、污水处理检测仪表等)、医疗类、检测类、质量控制和检测设备、计量分析类仪器仪表现场控制和零部件: 控制装置、工厂自动化系统、无线传感器网络设备和应用、定位器、通讯设备和零部件、执行器、控制阀、元件模块和辅助设备。

### ●工业信息技术及软件:

工业集成化管理软件、PLM、CAD、ERP工程、工业控制应用软件及开发装置、工业信息技术及软件、信息管理系统及装备。

## 展会联系:

电话: 024-62660932, 024-62660624

传真: 024-62660934

电子邮箱: [ciemeli@163.com](mailto:ciemeli@163.com)

邮编: 110023

联系人: 李晶 13940186741

组委会地址: 沈阳市和平区和和平北大街94号星光大厦2F

# 讯展 S2300-B系列千兆上联接入交换机

## 产品介绍:

讯展S2300系列交换机基于新一代Broadcom高性能交换机IC, 开发的运营



级千兆上联二层网管PoE供电交换机, 产品符合讯展QUICVIEW集群管理平台, 可为用户提供丰富灵活的业务特性, 有效地提高产品可运营、可管理和业务扩展能力, 具备优异的防雷能力和安全特性。支持ACL列表; 满足VLAN灵活部署的需求; 产品具有SNMP、WEB、TELENET、CLI等丰富的管理方式; 同时具备QOS, RSET\MSTP、IGMP等功能; RADIUS认证、802.1X认证等功能, 让网络更加安全。

S2300系列交换机可以通过配置不同功率等级的PoE电源支持PoE (Power Over Ethernet) 功能, 即可通过网线向远端下挂PD设备(如IP Phone、WLAN AP、Security、Bluetooth AP等) 提供-48V直流电源, 实现对下挂PD设备远端供电。作为供电方PSE (Power Sourcing Equipment) 设备, 支持IEEE802.3af及802.3at (PoE+)供电标准, 同时兼容不符合802.3af及802.3at标准的PD (Powered Device) 设备。

其中802.3at单端口供电功率高达30W。PoE+功能提升了单端口的最大功率, 实现了支持at标准大功率应用的智能化功率管理, 有效方便了客户的应用。同时支持绿色PoE节电应用模式。PoE管理完全融入交换管理, 用户可通过SNMP\WEB\TELNET\CLI方式灵活配置PoE端口是否供电。

# TSC T-AP 601系列b/g工业级室外无线网桥

## 产品简介:

TSC T-AP 601系列b/g工业级室外无线网桥, 实现了室外点对点、点对多点无线桥接, 中继器, 无线接入点及客户端应用, 提供高达150Mbps物理层数据连接速率。产品完全符合IEEE802.11b/g国际标准, 可提供强大的功能, 基于Windows的配置管理软件、MAC地址过滤、接收电平监测、连接检测、信道智能选择、WebUI设备复位功能以及WEP加密、802.1x、WPA等。室外一体化设计更进一步简化了客户安装程序和降低花费及成本。



# 瑞士瑞诺 PAC系列 紧凑型交流伺服驱动器

## 产品介绍:

紧凑型交流伺服驱动器PAC系列的产品特点及运行模式: 可软件自由配置的柔性通用交流伺服; 可作为现场总线从站, 构建完全基于驱动的分分布式运动控制系统; 用户编程控制的开关量及模拟量输入输出点; 支持多编码器反馈接口(旋转变压器, 增量式编码器, sin/cos编码器, Endat, Hiperface等); CanOpen等多种现场总线接口, 预留现场总线扩展插槽; RS232/422通信诊断接口; 紧凑体积(150\*140\*70), 无风扇设计。



# 三菱推出通用PLC MELSEC-L系列CC-Link系统主站

## 产品介绍:

MELSET-L系列CC-Link主站/本地站单元。各种系列的MEL CPU可以连接到同一CC-Link网络中。特点: 可以作为CC-Link主站、本地站使用。通过使用GX Works2, 便于设定网络参数和自动刷新新参数。作为备用主站和本地站使用时, 传输速度可以设置为“自动”不需重新创建, 电源启动后将刷新之前的CC-Link数据。



# 庸博 YBDP1000系列 伺服驱动器

## 产品介绍:

采用最新技术DSP芯片(数字信号处理器), 具有速度、位置、转矩三环控制。支持扭矩模式、外部速度模拟指令、速度寄存器指令、位置脉冲模式。位置脉冲模式支持5V-24V的脉冲无需外加电阻。支持信号I/O位置可编程重配。

