

麦格米特 MV600T张力专用变频器

产品介绍

随着收/放卷机械的高速化和高性能化,对纸、线、各种薄膜、带材等长尺寸产品进行收卷和放卷处理时,材料的张力控制技术变得越发重要。MV600T变频器能够自动控制输出转矩或自动调节被控牵引机的速度,从而使带(线)材上的张力保持恒定,适用于造纸、纸加工、印染、包装、电线电缆、胶粘带、纺织、皮革、金属箔加工、纤维、橡胶等行业。对于收、放卷的控制,变频器内部自带卷径计算模块,能够自动计算卷筒直径的变化,使得张力控制更加精确。使用MV600T变频器可以完全替代力矩电机、直流电机、张力控制器等而独立地构成张力控制系统,相对于传统的张力控制器加变频器控制方案,使用本变频器可以使系统更简洁、降低成本、易于维护并且获得更为稳定的控制效果。



研扬推出一款全新的嵌入式主板，支持AMD Fusion处理器

产品介绍：研扬科技，工业PC机的主要生产商推出一款全新的嵌入式主板：EMB-A50M，板载AMD Fusion APU 处理器。丰富的接口和强大的图形功能，使这款产品颇具吸引力。

EMB-A50M采用Mini-ITX规格，具有1个板载AMD Fusion处理器和AMD Hudson芯片组。CPU可选配AMD T56N双核处理器或AMD T44R单核处理器。这款产品可支持2组最高达8GB 的DDR3 SODIMM插槽内存。 5个 SATA6.0 Gb / s接口，可供作操作系统使用与资料存储。在扩展方面，则可通过半尺寸Mini PCIe接口和PCI-e [x4]插槽来完成。5.1声道HD音频可通过Line-in, Mic-in, t和Line-out来实现。 此外，这款产品还提供8个千兆网口、3个RS-232接口、1个RS-

232/422/483接口、2个USB 3.0接口，8个 USB 2.0接口和1个8位数字I/O接口，来满足系统及设备连接的需求。



智馨电子 Euchner 带有继电器输出的安全开关

产品介绍：

在该系统形成一个功能单元之前，必须把执行器放到具有认识（learn）功能的赋值单元中。在一个认识过程中，安全输出端是打开的，并且门信号输出端位于低端（LOW），即，系统处于一个安全的条件下。不可能通过位于相同的赋值单元中的相同的执行器了进行重复的认识。在一个赋值单元上的认识程序的数量被限制为最大8次。赋值单元只能用最后一次认识的致动器进行工作。由于有了执行器的动态监控和整个安全电子装置以及2个受到监控的安全输出端，所以当出现一个可检测到的故障时，赋值单元就将进入安全状态。当打开安全装置时，安全输出端就断开安全电路，并且门信号输出（OUT）被转换到低端（LOW）。通过强制引导的

NC 触点（继电器输出端）来对安全输出端的状态进行内部监控。如果在赋值单元中出现了一个内部故障，安全回路就被断开，诊断输出端（ERROR）就被设置到高端（HIGH），而且红色 ERROR 发光二极管开始发亮。



2012长春国际建筑电气技术展览会暨楼宇自动化及智能家居展览会

展会时间： 2012年04月13日 至 2012年04月15日

展会场馆： 长春国际会展中心

主办单位： 吉林省社会公共安全产品行业协会

承办单位： 长春维达展览服务有限公司

展会范围：

1、建筑电工电气、电器附件及电工材料、供配电设备及电气产品、电源、仪器、仪表及工具、电气节能改造装置、控制系统及调光设备、开关、插座、防雷电气系统及装置。

2、楼宇自动化及智能家居、照明控制系统、安防及门禁控制系统、影音视讯系统、空调及制冷系统、系统集成、综合布线系统

参展费用：

1)标准展位：国内企业6,000元人民币，境外企业2,000美元，以上角展位加收10%，展位含三面展板、门楣、两支射灯、220v电源插座、一桌两椅。

2)展场内空地（36平方米起租）：国内企业600元/平方米，境外企业100美元/平方米

展会联系：

长春维达展览服务有限公司（长春会展业协会理事单位）

地址：长春市仙台大街2909号经开七区27栋2门102

电话：0431-86766323、86766220

传真：0431-86766220

联系人：韩小姐

邮箱：beifang55@163.com

网址：http://www.wdexpo.com.cn/

科洛理思推出新品JetBox 3300系列嵌入式计算机

产品介绍：

科洛理思JetBox 3300系列是一个工业级嵌入式Linux-based系统且低耗能的工业计算机，专门为嵌入式前端控制应用而设计，提供良好的网络传输性能。JetBox 3300系列配有丰富的接口，包含以太网端口、USB、串行端口及DIO端口以提供网络、数据存储及对设备与信号的控制等不同的运用需求。此外，Korenix JetBox 3300系列具有低耗能的RISC-based系统、无风扇设计及支持 - 40~80° C宽工作温度等特性，使其成为严苛的工业环境下最佳的解决方案。



金鼎旺 J01-MODBUS 转 PROFIBUS 协议转换器

产品简介：

北京金鼎旺是专业的PROFIBUS生产商，此产品具有应用简单、不用编程、通信透明，高传输率、灵活多样等优势。通用性强支持各类厂家MODBUS设备与PROFIBUSDP的通信。如电量表、软启、电机保护器、变频器等。此转换器主从设备可选。在PROFIBUS侧是PROFIBUS-DP从站，在MODBUS侧是MODBUS主站从站可选。

●使用简单用户根据手册和提供的GSD文件，不需要编程，自主配置即可实现MODBUS转PROFIBUSDP的通信。

●通信透明不改变原有设备协议，根据PROFIBUS通信数据区和MODBUS通信数据区映射关系，PROFIBUS主站与从站设备之间即可进行通信报文透明传输。



海浦蒙特 HD50系列高性能矢量控制驱动器

产品介绍：

HD50系列高性能矢量控制变频器，广泛应用于大惯量负载、位势负载、响应快速的场合：适用于电力、石化、钢铁、冶金、矿山、市政、塑料、暖通、建材、纺织、造纸、拉丝、机床、印刷包装等行业。



科昊自动化 手持式多功能温湿度仪表

产品介绍：

手持式多功能温湿度仪表由两部分组成：RS101仪表和RS10温湿度探头。本产品通过工厂严格的校准、测试、老化流程，达到了相关技术指标。RS101手持式仪表是一款多功能，高精度电容型温湿度测量和显示仪表；具有响应时间快、外观精美、性能优良、精度高、可更换探头等优点；内置记录功能，可记录2500点数据，能进行长时间连续测量。与计算机软件配合可轻松对各类数据进行处理和长期测量；并可以组成一套具有智能控制和监控特定环境温湿度的理想平台。由于仪表内置了多种湿度学参数间转换，因此使用范围广。



苏州迅鹏推出XP系列电位器变送器

产品介绍：

XP系列电位器变送器是接收现场的滑动电阻信号，变换成与阻值成线性的标准信号，输出给DCS或其他二次仪表，信号隔离能有效抑制各种干扰。电位器变送器广泛应用于机械、电气、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统，用来完善和补充系统模拟I/O插件功能，增加系统适用性和现场环境的可靠度。