

威科达 VEC-VBH 智能型伺服

产品介绍:

欧式设计, 拥有22个I/O口, 灵活运用实现多种功能 (10路可编程数字输入点、6路可编程数字输出点; 3路可编程模拟输入, 3路可编程模拟输出); 适应24小时长时间工作; 标准ModuleBus (RTU)通讯, 内置RS485功能, 通讯速度达38400bit。

- 1、接受单相220V和三相380V的输入电压省去所有变压器
 - 2、大功率伺服灵活且成熟应用于各行业, 功率范围220V, 0.2KW-3.8KW 380V, 1.5KW-110KW(110KW-280KW可定做)
 - 3、高动态响应, 8KHZ电流采样速率;
 - 4、欧式设计, 拥有22个I/O口, 灵活运用实现多种功
- 埽?0路可编程数字输入点、6路可编程数字输出点; 3路可编程模拟输入, 3路可编程模拟输出); 适应24小时长时间工作; 标准ModuleBus (RTU)通讯, 内置RS485功能, 通讯

速度达38400bit。

- 5、内置各种灵活功能, 使系统简单高效且更可靠。



堡盟推出VeriSens视觉传感器

产品介绍:

堡盟的VeriSens ID-110、XF-200和XC 200视觉传感器能够可靠检测错误印记, 以便及时从生产链中剔除不良产品。

VeriSens视觉传感器具有多种可选功能, 不仅包括文本和数字读取 (OCR), 还包括对静态或动态具体内容的比较对照功能及印记质量评估 (OCV)。使用自学习功能, 可以轻松地、交互式地添加字符、数字和特殊符号。除了用于检查保质期标记之外, 还可以用于在最终包装的质量控制阶段 (如批次分类) 时读取点阵字符。XF-200和XC-200型产品提供的丰富功能还可以进行更多的特征检查, 例如, 就位检查和完整性检查, 以及检查标签与徽标的位置是否正确, 或者检查

包装产品的位置是否正确。



eBOX 2310MX-C85AP 坚固型导轨式无风扇嵌入式系统

产品介绍:

eBOX-2310MX-C85AP 是新一代X86平台的工业级嵌入式微型计算机, 它外观小巧, 可管理性强, 维护量低, 性能出众, 软件兼容性和外设的支持以达到PC的兼容水平。解决噪音源, 采用大面积散热片和对流设计的全铝合金外盒来保持必要的散热, 在保证散稳定运行的情况下, 为您提供了一个安静的使用环境, 免受低噪音的干扰。结合这款eBOX的特点被企业广泛应用于网络广告机、多媒体网络广告机、楼宇广告机等领

域。



金升阳 电力专用电源模块R2产品升级

产品介绍:

LH-ER2系列电力专用电源模块是金升阳公司针对电力行业客户的应用设计的专用电源。产品具有优异的电磁兼容性, 低EMI, 高抗干扰特性, 完全根据电力继保行业最严酷的电磁兼容等级设计。产品裸机抗浪涌、抗脉冲群等级可达四级。符合开普实验室《继电保护用开关电源通用技术条件》。可广泛应用于电力系统综合自动化保护等设备。另外, 我们除了普通的封闭式电源模块封装还提供了接线式跟导轨式的封装拓展满足客户不同的装配要求。



2012第12届中西部科学仪器及实验室装备国际展览会

展会时间: 2012年10月11-13日

展会地点: 重庆展览中心 (高新区-科园四路)

【参展范围】:

- 1、分析测试仪器; 2、光学仪器及设备、电子光学仪器; 3、实验室仪器与设备; 4、生化仪器、生命科学及微生物检测仪器; 5、材料力学性能试验设备、无损检测仪器; 6、计量仪器; 7、电工测量仪表; 8、化学试剂和标准物质; 9、GIS/GPS/RS、测绘仪器; 10、远程教育、教学设备/仪器; 11、教育装备及高职教仪器; 12、环保/能源等各行业专用仪器---

联系方式:

地址: 重庆市南岸区南坪西路27号福天大厦B座

24-2室

邮编: 400060

电话: 023-61981811 ,

61981798,

13320267118

传真: 023-62918806

联系: 金福林 梁振英

邮箱: 1634713837@qq.com

网站: <http://www.xbkx17.com>

海国感 中距离低频RFID 阅读器

产品介绍:

上海国感物联网 (www.gao-rfid.cn) 发布了一款低频中距离阅读

器, 产品型号C211006, 频率为125 KHz,

该款RFID设备可运行的电压范围广泛,

可以在任何直流稳压电压5-12.5V正常工作,

并且保持良好的阅读效果, 阅读距离稳定, 经测试的读取距离可达

30CM (ISO标准卡)。它小巧的外型使得这款中距离RFID阅读器有很好的

便携性, 方便携带到户外使用, 一般可用于门禁系统、停车场系统等

各种户外应用。



欧辰 SOFTLINK/ISO系列 信号隔离模块

产品介绍:

SOFTLINK/ISO系列信号隔离模块广泛应用于各类测量仪表、石油、化工、冶金、电力系统的过程控制等领域的各种标准模拟直流电压, 直流电流信号隔离、转换的需要。产品内部采用电磁隔离技术, 具有很好的温漂特性和线性度, 精度等级为0.1%F.S., 可承受2500VDC的隔离电

压, 直接安装在标准300系列安装导轨上。

该产品共有四组隔离通道可供选用, 每个通道独立隔离, 对应端口设有通道状态指示灯, 极大地方便了客户的调试、使用及现场维护, 同时采用模块化的结构设计, 接线方便, 安装方便。



深圳讯记推出ControlNet 双网总线光纤中继器 ——ControlNet 双网总线光纤中继器

产品介绍:

Ci-cf系列产品是一款ControlNet协议型现场总线光纤中继器, 支持基于ControlNet协议的现场总线, 独立双总线电接口及2个光纤接口, 提供冗余双总线结构及光纤冗余环网功能, 为冗余双网系统提供安全高效的光纤冗余长距离传输及中继功能. 深圳市讯记科技有限公司是专业的工业网络设备提供商, 设备采用最新技术, 完全核心知识产权, 率先推出业内创新功能的产品。



鼎实推出PROFIBUS网络部件 (PROFIBUS集线器): PB-HUB

产品介绍:

具有中继功能的P R O F I B U S集线器P B - H u b X

Y (以下简称P R O F I B U

S集线器或集器), 应用于P R

O F I B U S现场总线网络

中, 可将网络的总线型拓扑

结构改变为树型结构或混合

型结构, 同时保留了中继器

的技术功能。规格型号包

括: P B - H u b 2 P、P B - H

u b 3 M、P B - H u b 4 P、P

B - H u b 6 P、P B - H u b 6 M

X: P R O F I B U S端口数, 2、3、4、6

Y: 结构外壳及安装, P -塑壳、3 5 M M安装; M -铝合金外壳、背板安装



厦门建纬推出JW5202

GPRS 远程电力抄表终端

——GPRS 集中器采集器无线能耗集中采集终端

产品介绍:

JW5202远程电力抄表终端集多块电表采集、存储、无线传输、控制于一体的工业级产品。终端采用国内外最先进的微电子技术、工业控制技术和嵌入式软件技术, 同时, 在严格遵循有关的国际标准和国家标准的基础上, 充分考虑了我国电力工业用户的实际运行状况。它具有采集精度高、存储容量大、兼容性好、抗干扰能力强、安装使用方便、外形美观等特点。广泛应用于工业三相电能表与城乡居民单相用电用户电能表信息实时采集。