

铜峰电子新品FC系列电容器

产品介绍:

铜峰电子新品FC系列电容器是基于低损耗的金属化聚丙烯薄膜,该自愈式薄膜是使用真空蒸镀极少量锌铝在聚丙烯薄膜上。薄膜采用全自动化设备卷绕成圆柱形,芯子端面采用火焰喷金技术,使得电容器制作电感更小,过电流能力更强。

根据长期的使用与试验结果验证,我们的电容器电介质有非常好的自愈特性。薄膜上与喷金的锌接触部分为加大过电流能力,我们采用边缘加厚形式,从而增大边缘接触面积,减少边缘应力。电容器中填充的介质是为了隔离电极间的空气,没有填充介质保护,金



属镀层将会被氧化,金属化薄膜将会越来越多的被自愈,电容器的容量越来越小,损耗越来越大

倍鼎引进西门子 功能齐全BW500积分仪

产品介绍:

BW500是一款功能齐全的积分仪,可用于皮带秤和称重给料机一起使用。BW500/L是一款用于基本皮带秤或称重皮带应用的积分仪。

BW500和BW500/L同一个皮带秤和一个速度传感器一起操作,皮带负载和速度信号被处理以精确计算固体的流量和累计量。

BW500可以接替传统由其他设备处理的低级控制功能,它支持流行的工业通讯总线。它的专利称重传感器平衡功能消除了称重传感器的匹配问题。PID 功能可用于工艺过程的流量控制,可控制给料机,也可控制予给料设备。在同两台或两台称重给料机一起使用的场合,BW500可以用于掺混比例和加料控制,批控制、装载和报警功能也可由BW500提供。



华北工控 EMB-3930 3.5 寸 基于 Intel Cedar Trail 平台嵌入式主板

产品介绍:

华北工控最新推出一款低功耗、散热性好的3.5寸嵌入式主板EMB-3930。它基于最新的Intel Cedar Trail平台,板载Intel Atom N2800/D2550处理器。该款主板结构紧凑,采用无风扇设计,功耗低,能广泛应用于数字标牌、零售终端、金融终端、医疗设备等行业领域。

华北工控嵌入式主板EMB-3930,结构紧凑,采用无风扇设计。基于最新的基于Intel NM10芯片组,板载Intel Atom N2800/D2550处理器 因此能大幅节省所占用的PCB空间。主板尺寸缩小、功耗更低。



英威腾 Goodrive200 变频器

产品介绍:

Goodrive200变频器以DSP控制系统为平台,采用矢量化的V/F控制技术,并配合多种保护方式,可应用于异步电机,提供优异的驱动性能。产品在风道设计、硬件配置、软件功能方面都极大地提升了客户易用性及环境适应性。产品通过了Tu V SdD的CE认证,给客户的放心使用提供了强有力保证。



亚控KingHistorian 工业历史数据库

产品介绍:

亚控工业历史数据库

KingHistorian作为企业一体化方案中的数据中心和应用平台,不仅可以为企业的各级人员及时的提供所需要的信息,它还可以为企业的各种应用提供性能分析和决策支持方面的数据。实时数据库系统中存有大量的、长期的历史生产数据,企业通过处理、分析和利用这些数据,可以得到很多富有价值的信息,对生产具有极大的指导意义,从而为企业增加效益。



堡盟能检测透明物体的食品工业 用SmartReflect智能反射式光电传感器

产品介绍:

堡盟的高灵敏度SmartReflect传感器甚至可检测高透明度的薄膜。SmartReflect智能反射式光电传感器能带来可靠的过程稳定性:在德国科隆国际食品技术和机械博览会(AnugaFoodTec)上,堡盟推出了一款创新产品——全球首款不使用反射板并且具有独特的透明物体检测功能的光电传感器。其中灵敏度非常高的SmartReflect传感器可以识别最细微的亮度变化,这使其能够检测高透明度的薄膜、碗或瓶。该系列传感器还提供卫生级和防冲洗型设计,以及IP69K防护等级和proTect+密封理念。



2012第12届中西部科学仪器 及实验室装备国际展览会

展会时间: 2012年10月11至13日

展会地点: 重庆展览中心(高新区-科园四路)

展会范围:

- 1、分析测试仪器;
- 2、光学仪器及设备、电子光学仪器;
- 3、实验室仪器与设备;
- 4、生化仪器、生命科学及微生物检测仪器;
- 5、材料力学性能试验设备、无损检测仪器;
- 6、计量仪器; 7、电工测量仪表;
- 8、化学试剂和标准物质;
- 9、GIS/GPS/RS、测绘仪器;
- 10、远程教育、教学设备/仪器;

11、教育装备及高职教仪器;

12、环保/能源等各行业专用仪器

联系方式:

地址: 重庆市南岸区南坪西路27号福天大厦B座

24-2室

邮编: 400060

电话: 023-61981811 ,

61981798,

13320267118

传真: 023-62918806

联系: 金福林 梁振英

邮箱: 1634713837@qq.com

倍鼎引进SITRANS LR260 双线、 25 GHz的脉冲雷达物位变送器

产品介绍:

SITRANS LR260是一款双线、25 GHz的脉冲雷达物位变送器,用于连续监控包含极度数量的粉尘和高温存储容器中的固体,范围可达30 m (98.4 ft)。

SITRANS LR260的图形化本地用户接口(LUI)通过包含一个快速启动向导和用于诊断支持的回波模式显示来提升设置和操作。与基本操作所需的少数参数同快速启动向导一起使用,启动是简单的。SITRANS LR260的独特设计允许使用本质安全手持编程器来进行安全和简单的编程,而无需打开仪表的盖子。SITRANS LR260测量范围30m (98.4 ft) 内的几乎任何固体材料。