

蓝宇 DP系列大屏显示器

产品介绍:

分为测量输入型、通信接口型、时钟型三类，以满足不同的应用要求，1台大屏机箱内可以混装这三种类型，完成较复杂的功能 * 采用高亮度LED显示器件，锁存显示方式。亮度高、均匀、抗干扰能力强 * 大屏内各部件采用完全组合式结构，标准化程度高，生产周期短，维修方便 * LED字高从1.8英寸到12英寸 * 配手持组态器用于测试和参数设定① 测量输入型可输入热电阻、热电偶、电流、电压等模拟信号和脉冲信号，单通道或多通道。本简介所列各类仪表均支持大屏显示 ② 通信接口型接收计算机的显示数据命令进行显示，同时可带4点继电器输出，由计算机通过命令控制也可用于各类LR系列仪表的异地大屏显示器 ③ 时钟型以实时时间显示为主，具备本简介中《LRPC-II时间程序给定器》功能，



德国赫优讯发布集成光纤接口的comX通讯模块

产品介绍:

AIDA是领先的德国汽车制造商联盟，其将PROFINET作为首选的通讯网络标准，并制定了集成扩展诊断信息的光纤接口规范。基于汽车工业的需求，赫优讯于近日正式发布了支持PROFINET I/O Device功能，集成AIDA规范光纤收发器的通讯模块COMX 50CA-REF0，进一步扩展了其COMX嵌入式通讯模块产品系列。

该模块作为完整的通讯单元，集成了Switch、Hub、快速启动技术（FSU, Fast Start Up）及扩展诊断功能，支持所有网络通讯需求。主机处理器通过双端口内存接口访问模块I/O数据，并可通过集成的网页服务器进行协议堆栈的升级。COMX 50CA-REF0与其他COMX模块具有相同的尺寸及安装方式，统一的用户应用接口，使用同一个基于FDT/DTM技术的配置工具，因此用户只需开发一次，即

能实现对所有主流通讯网络的支持。用户使用赫优讯集成该光纤收发器的comX 50CA-REF0模块，因为光纤收发器已经作为模块中的部件，无需再就采购光纤收发器事宜与西门子公司签订相关协议。而如果用户自主开发、生产和销售集成扩展诊断收发器的产品，则必须签订协议。



厦门建纬 JW5203 GPRS RTU 远程数据采集监控终端

产品介绍:

JW5203 远程数据采集终端集模拟量采集、脉冲量采集、继电器控制、存储记录、RS-485串口串行通讯（数据透明传输或数据采集）、短信和GPRS数据传输于一体的综合性数据采集终端，外形小巧美观，测量精确可靠，通过状态指示灯颜色的变换可以轻松获得终端所处的工作状态，操作调试十分简便，非常适合于各种环境下数据的采集和控制。广泛应用于水文监测、气象监测、环保监测、农业灌溉管理、环境数据监控、传输管网监测等。



易事特“500KW光伏并网逆变器”——通过国网电科院低电压穿越测试认证

产品介绍:

易事特自主研发生产的“500KW光伏并网逆变器”顺利通过了国内唯一具有低电压穿越技术认证资格的机构“国网电力科学研究院、国家能源太阳能发电研发（实验）中心”进行的低电压穿越（LVRT）测试。这是易事特继前不久顺利通过金太阳CQC的认证后，其大功率光伏并网逆变器再次通过国家级的权威机构认证，成为了国内极少企业数通过此项测试的光伏企业。



ANLY H3B 多段限时继电器

产品介绍:

☆具有五种（A，B，C，D，E）不同时间系列可供选择。

☆每一种时间系列皆可藉由指拨开关切换四种不同的时间范围。

☆具有A/B MODE切换开关，可以自由选择A MODE（2C，即两组限时接点）或B MODE（1A1C，即一组瞬时接点和一组限时接点）的操作模式。

☆具有UL，C-UL及CE凭证。



Westermo ODW-631 光纤调制解调器

产品介绍:

ODW-631专为RS-422/485网络或设备间的点对点连接而设计。ODW-631的设计可在苛刻的工业环境下应用，同事也可应用在公路或铁路设施上，起满足工业级电磁兼容规范，且可宽温运行。



梅特勒-托利多 InPro7000-VP2-电极传感器

产品介绍:

2-极传感器 InPro7000-VP 具有极高的测量精度，适用于纯水和超纯水处理过程。由于具有很大的量程，因此这种传感器适用于从超纯水到蒸馏盐溶液的全部应用场合。化学工业用梅特勒-托利多2-极传感器采用工厂设定和NIST/ASTM-跟踪的细胞常数，因此具有极高的精度。



北尔电子 iX T7A 触摸屏

产品介绍:

7寸，铝镁合金外壳，IP65防护等级，WinCE 操作系统，iX Runtime无许可证限制，800 x 480 pixels, 262 K 色 TFT, LED 背光灯，SD卡插槽，2*RS232, 2*RS422/485, 1*以太网端口



NI发布全新SC Express PXI 传感器测量RTD模块，扩大产品家族

产品介绍:

2012年5月，美国国家仪器公司（National Instruments，简称NI）近日发布SC Express传感器测量NI PXIe-4357 RTD模块，扩大了面向PXI Express模块的产品家族。该高性能模块新增Pt100 RTD传感器，优化了温度测量功能，可实现多种热监测应用。NI PXIe-4357模块将传感器专用的信号调理与24位ADC集成，以100 S / s的

采样率，对全部20条通道进行采样，精度最高可达0.09摄氏度。为了扩展系统的通道数，工程师还可集成更多的NI PXIe-4357模块，或使用其它SC Express模块在同一系统中添加辅助传感器输入，包括热电偶、应变计、加速度计和FBG光学传感器。1.电阻温度探测器（RTD）模块进一步扩展了测量性能，能够提供更高的温度精度。2.工程师可使用NI SC Express 产品家族中的NI PXIe-4357 RTD模块，PXI以及LabVIEW实时模块来创建稳定的传感器测量系统，其通道数可从十扩展至数千3. SC Express将数据采集与信号调理集成在一个PXI模块中，从而实现高性能、稳定的传感器测量，以及速度和精度的优化

