

NORCO RPC-900 4U工业机箱

产品介绍:

- 4U, 19英寸, 可上标准机柜, 符合CE及FCC的全钢结构; 10个驱动器位置, 其中3个5.25"驱动器位置可全部用于安装硬盘热插拔盒; 通过选择不同的后窗配件, 灵活地选装标准工业主板或商用PC主板。
- ◎4U高19英寸架装加固机箱, 符合EIA RS-310C 标准。
- ◎10个驱动器位置, 其中3个5.25"驱动器位置可全部用于安装硬盘热插拔盒。
- ◎通过选择不同的后窗配件, 灵活地选装标准工业主板或商用PC主板。
- ◎前面板采用喷或氧化工艺(可选), 操作窗带锁使操作更加安全。

- ◎带有弧线型压梁, 其上卡件高度连续可调, 可压紧各种高度的板卡, 使系统抗震性更强。
- ◎前面板指示灯: 电源及硬盘接口各一个。
- ◎控制开关: 电源开关、 复位开关、 键盘锁开关



海洋光学推出全新宽光谱可见光源BluLoop实现平衡光谱输出

产品介绍:

- 海洋光学的BluLoop光源是一款基于LED的袖珍型光源, 在可见光范围内(400-700纳米)可以实现平衡的光谱输出。BluLoop与小型光谱仪、光纤和取样附件搭配, 可用于颜色和反射系数测量以及通用的可见光-近红外光谱测量。
- BluLoop的四个LED灯管包裹在一个结实的小型外罩里。与卤钨光源不同的是, BluLoop能够在可见的范围内进行“更稳定”光谱输出, 从而产生更加可靠的结果, 特别是针对颜色分析。此外, BluLoop可以提供一种更加稳定的光谱分配, 以大大减少仪器的杂散光。它的功率输出与标准的卤钨灯光源不相上下。



北京菲格瑞思推出FGVLB阿牛巴流量计

产品介绍:



在流量测量的过程中, 由于被测介质的复杂, 测量方法亦是多种多样, 由此也就出现了各种基于不同测量原理的流量传感器或节流件。按测量方法和结构来讲, 可分

- 为: 差压式、浮子式、容积式、涡轮式、电磁式、涡街式、超声波式, 热式, 科里奥利式, 按安装方式来讲, 可分为: 插入式, 封闭管道式, 明渠式。
- 采用先进技术制造成形的威力巴流量传感器, 是根据差压式工作原理、插入式安装方法设计的流量传感器。其完全符合空气动力学原理的子弹头形截面、高强度的无缝整体结构、具备本身抗堵能力的低压孔设计等技术均居世界领先地位。

三菱 FX系列入门班

[6月18武汉开课]

◆课程内容:

1. 讲述三菱PLC的特点及世界发展趋势
2. 介绍三菱公司的发展历程及三菱公司开发的产品
3. 介绍使用三菱PLC与使用其他PLC的优缺点
4. 系统学习工厂继电器控制电路原理及实操
5. 分析比较 P L C 与继电器控制的区别及优越性
6. 电路图设计、启/停电路、自锁电路、互锁电路、星三角电路等
7. 详解三菱PLC的外部输入输出电路特点及接线实操
8. 详解 P L C 的扫描工作原理
9. 详解三菱PLC编程软件的安装及熟练操作
10. 程序上载/下载操作/运行/停止/监控程序/强制输入/强制输出/模拟测试程序
11. 三菱FX系列PLC的软元件
12. 常开触点/常闭触点/脉冲上升沿/下降沿指令/置位/复位指令/置位优先/复位优先指令/立即输入/立即输出指令/非指令

13. 讲解电机正反转控制系统编程实操/工作台手动自动控制前进后退实操/汽车自动门控制系统/工程案例讲解及强化实操训练

◆培训时间及费用:

- 培训时间: 30课时;
- 培训费用: 450元; (包含全部的教材资料等费用)

培训联系:

- 东莞校区:
电话: 0769-82286658 82381779
地址: 东莞市长安乌沙环东路生兴商务大厦
- 佛山校区:
电话: 0757-82323191 82323192
地址: 佛山市禅城汽车总站左侧150米, 华苑大厦
- 武汉校区:
电话: 027-88013160 88013180
地址: 武汉市武昌区雄楚大街江宏世纪名苑A栋
网址: www.pxplc.com

华北工控 FW-7911 网络安全平台

产品介绍:

- FW-7911是一款网络安全准系统, 2U高度, 可上架, 1.2MM优质碳素高强度结构钢箱体, 表面喷涂处理; 采用Intel 3420 PCH单芯片
- ◆ 2U高度, 可上架, 1.2MM优质碳素高强度结构钢箱体, 表面喷涂处理;
- ◆ 采用Intel 3420 PCH单芯片, 支持Intel Lynnfield 高性能四核X3450(兼容X3400系列);
- ◆ 4个DDR3 UDIMM, 双通道, 支持ECC内存;
- ◆ 采用模块化网卡设计, 支持12个千兆网络接口, 支持多种光电组合;
- ◆ 2个USB2.0接口, 1个Console, 1个Mini PCIE
- ◆ 尺寸: 436mm×501.5mm×88mm



迅鹏仪器 SPA-96BDAH 安培小时计

产品介绍:

- SPA-96BDAH系列安培小时计用于直流电量计量, 计量单位为“安培小时(A·h)”, 目前广泛应用于化工、电镀、蓄电池充放电等与电化学技术有关的工业生产管理上。如: 镍网生产、雷射商标制作、制版、贵金属电镀、光亮剂添加等工艺管理方面都有实际应用, 在目前是唯一行之有效的办法。



VFD-DD 系列 永磁同步门机驱动型

产品介绍:

- ▲ 简化电梯门控系统▲ IM/PM皆可驱动, 多种控制方式选择▲ 门机专用输出入接点, 接线简单▲ 多种保护功能, 保障人身安全▲ 防护等级IP21▲ 外型尺寸薄型化, 两种安装固定方式▲ 调适维护方便▲ 门宽自学习功能▲ 上电后定位功能▲ 优异重开门曲线▲ 自动演示(Demo)模式▲ 支持门遇阻侦测功能



松下推出最新变频器VF700系列——引领时代前沿、再创卓越

产品介绍:

- 1台配备了3种控制模式, 可执行3种控制的变频器。适用于从省能源风机、水泵等运行到高精度、高应答的钢铁加工产线, 堪称全能。纺织用的运转模式, 达到了模式运转机能设定不同的频率后, 随即改变到下一设定频率。最多可设定15步范围内的4个模式, 并通过时序指令切换后运转。在操作面板上可显示心轴平均频率、线束计数、模式剩余时间等各种状态, 并可在模式终端输出报警。



厦门建纬 JW5203 GPRS RTU 远程数据采集监控终端

产品介绍:

- JW5203 远程数据采集终端集模拟量采集、脉冲量采集、继电器控制、存储记录、RS-485串口串行通讯(数据透明传输或数据采集)、短信和GPRS数据传输于一体的综合性数据采集终端, 外形小巧美观, 测量精确可靠, 通过状态指示灯颜色的变换可以轻松获得终端所处的工作状态, 操作调试十分简便, 非常适合于各种环境下数据的采集和控制。广泛应用于水文监测、气象监测、环保监测、农业灌溉管理、环境数据监控、传输管网监测等。

