

圣斯尔-双通道车辆检测器

产品介绍：

双通道电感线圈车辆检测器是一款采用环形电感线圈、具有方向逻辑检测功能的数字式智能型车辆检测器，主要用于检测车辆的通过。双通道电感线圈车辆检测器是基于高性能专用微处理器和高稳定度振荡电路设计，采用通道顺序扫描技术消除线圈间串扰，具有频率自适应和完全环境跟踪功能，线圈输入变压器隔离，TVS管和气体放电管保护防止外界干扰。面板上的多用途LED 指示各种工作状态，DIP开关用于设定检测器工作模式，包括：存在方式、自动灵敏度提升、通道灵敏度级别和频率选择，面板配置复位按钮。输出接口可选继电器或固态方式。该产品为本公司自主开发，发生产，功能强大、性能优异、运行稳定、价格合理，广泛适用于停车场管理，高速公路收费站、信号灯控制、治安卡口监控及电子警察等系统。



蓝天工控 PCC-3790 P4级嵌入式主板

产品介绍：

PCC-3790是一款在90mm x 110mm尺寸上开发出来的P4级全功能嵌入式工业计算机主板，该款主板采低功耗Intel Atom N450微处理器及ICH8M集成芯片组，其“凌动”Atom P4处理器主频达1.6G，可完全满足高端工业智能设备的高速运算需求。同时在扩展型PCI/104尺寸主板上板载1G DDRII内存，彻底解决内存插件不良系统隐患。同时板载CF卡座，方便客户搭建无盘工作系统。

PCC-3790采用高抗氧化镀金全插针模式，板上接口丰富：IDE及SATA硬盘模式双选择； 1个10/100/1000MB网络接口；4个RS232/485工业级串口； SXGA及LVDS高清显示模式支持；6个USB；8路DIO接口；并兼备标准PCI/104及Mini PCIE扩展接口。8层无铅板高密设计，串口、网络接口均防EMI。由于采用英特尔超低功耗嵌入式芯片，P4级高性能的PCC-3790整板最大功耗仅15W，采用蓝天独特被动散热

系统，无需风扇。主板集成度高、体积小、功能齐全、低功耗，可广泛应用于电力、环保、医疗、智能交通、网络通讯、公共交通等各种嵌入式智能设备中



台达高性能矢量变频器CH2000系列全新上市

产品介绍：

CH2000系列的高性能不仅表现在满足严苛高负载工况，更在于感应马达与永磁马达控制双机一体的双模控制，可精准控制位置、速度和转矩；提供多种通讯RTU网络和现场总线选配卡，支持RS485、Profibus、Devicenet、EtherNet等通讯协议的高速通讯网络使控制反应更敏捷；内置PLC和CANopen协议高速通讯总线，可轻易进行多形性系统整合的智慧型逻辑控制，让CH2000系列更显智能风范，使其在起重、运输等行业的应用中显着的节能与高效同行！高性能矢量变频器不仅是市场技术发展的先锋表现，更是台达雄厚工业自动化科技实力的体现，台达CH2000系列变频器在“十二五”产业的升级转型中必将以其出色的节能增效功能和品质，完善的服务，为

客户提供更加具有全球化的竞争优势。



智能楼宇管理师（弱电工程师）

【培训内容】

授课内容注重案例分析，突出可操作性，具体内容如下：

- （一）智能楼宇管理师职业道德、智能楼宇管理基础知识、总概论；
- （二）消防联动系统、温感系统、烟感系统、自动报警系统；
- （三）安全防范系统、对讲系统、门禁系统、电子监控系统；
- （四）有线电视、综合布线系统；
- （五）通信网络信息网络系统、楼宇自动化控制；
- （六）网络通信系统、火灾自动报警及消防联动控制系统；
- （七）智能楼宇工程实施与验收管理；

【培训信息】

——智能楼宇管理员（国家职业资格中级）
1600元（包含培训、考试认证、资料费）
外来务工人员享受政府补贴，只需300元
——助理智能楼宇管理师（国家职业资格高级）

2500元（包含培训、考试认证、资料费）
享受“优秀青年”补贴，政府资助1000元
培训联系：
1、电话：0512-65188329 88602960
82115621 82115720 88609996
联系人：陆老师 18626292786 罗老师
15895567725 印老师 13372185731
2、地址：苏州金方向职业培训学校，苏州市沧浪区东大街58号，瑞元大厦
（新市路和东大街交叉路口往南100米，盘门景区正门对面即到）；
3、携1寸和2寸蓝底照片各2张；身份证、毕业证（相关等级证书）复印件各1张；
4、到校线路：游2、游5、39路、949路、935路、47路、305路到“盘门景区北”站台下（往东50米见“清华酒楼”，沿其东侧路往南100米即到）；932到“南园新村北”站台下（往西50米见“清华酒楼”）。

雷子克 rack R124 侧装过滤风扇

产品介绍：

- 适合中小型功率发热柜体；
- 拥有高效的稳定性，连续使用时间更长；
- 结构紧凑，设计合理，低噪音运作；
- 能适应在恶劣空气环境下持续工作；
- 通风栅格独特设计，防止杂物及水份的渗入；
- 防护类别IP43可提高到IP55；

安装简便，不需螺钉，直接卡入即可，凹入的手把，更方便更换过滤垫



世纪长秋 世纪星组态软件 V8.00

产品介绍：

一款性能完美组态软件需要哪些功能支撑？大多数人都可以林林总总列出条目，并且分析它的必要性和可能性。而我们的答案很简单：以先进理念为架托，互换角度思考，预想周到的技术实现和设计构思。当软件的构架和支持完美融合，并指向同一个目标——做出客户容易上手并且无可替代的组态软件。这时，才可能做出完美的产品。

世纪长秋采用国际先进的理念为基础，融合各家之长处，建构出完美的组合，其对技术和细节的要求精益求精，纲举目张，大处着眼，小处着手。



金宝佳 KD800 伺服驱动器

产品介绍：

KingDriver800系列伺服驱动是由深圳金宝佳电气研发生产的高性能交流伺服驱动器，产品依托32位ARM为核心，采用国际领先的运动矢量控制算法，实现高性能、高精度的伺服电机驱动控制，确保产品可靠性和环境适应性，同时强化了产品易用性和行业专业化设计、功能强大、性能稳定。



产品优势

- 节能：最大程度地节省电能；
- 精密：产品的重复精度高；转速控制更平稳；
- 高效：采用伺服高性能驱动系统，充分体现伺服电机高性能，生产效率显着高于原油电系统，整机运行中的噪音也显着降低；
- 保护能力强：大余量设计，采用坚固耐用的旋转变压器做为速度反馈元器件，适应注塑机高温、震动、油污环境；
- 便利：专为有点控制设备设计，调试及维护极为方便。

Hittite HMC-C083 频率合成器模块

产品介绍：

HMC-C083，该产品是全集成的宽带频率合成器模块，工作频率在2-6GHz，具有非常好的相噪性能，适用于军用雷达，电子对抗，测试，测量和实验室仪器设备等。

HMC-C083采用高性能SiGe，GaAs pHEMT和InGaP HBT技术，全集成宽带频率合成器模块，相噪性能优异，偏移频率在1MHz处的相噪是-122 dBc/Hz。典型的1.41”×0.75”×0.23”（35.8×19×5.8mm）封装，明显小于现存的解决方案。

这款宽带合成器也具有自动和手动触发扫描功能，适用于构建测试测量设备。+17dBm的平均输出功率，2-6GHz的典型输出频率足够驱动多数Hittite的高线性度混频器。在小数分频模式方面，HMC-C083能够实现低至0.6Hz的步进频率，非常适用于高性能跳频通信系统。HMC-C083内部集成低噪稳压器，具有良好脉动抑制和输出功率性能的输出缓冲放大器。其工作温度范围-40℃~+85℃，HMC-C083有现场可更换的SMA连接器，在恶劣的环境条件下仍能工作。这种密封模块也可升级满足更高的军用标准要求。

