

科动控制EISK8M系列管理型以太网交换机

产品介绍:

EISK8M系列属于紧凑坚固的管理型10/100 Mbps以太网交换机，有8个全电口或者6个电口，2个光纤端口可选—通过光纤环网冗余。基于成本效益的SNMP管理应用而设计，非常紧凑，并且在工业级别温度范围。单模的光缆可支持15公里的传输距离。除了拥有非管理型交换机中的即插即用功能外，还支持SNMP协议。这项管理功能通常只有在高端交换机上应用。每个产品可以通过网页进行配置，通过低电压的AC或者DC电源供电。

EISK8M系列提供标准的即插即用功能，比如自动协商和直通、交叉线自适应—支持简单，快速的安装。这些功能加上全双工模式可以在每个电口单独设置。EISK8M提供2个光纤端口。你可以选择单模收发器和SC连接器（提供15公里线的距离）或者多模收发器和任意SC和ST连接器。端口支持自动协商速率为10 Mbps，100 Mbps的半双工或全双工。利用自动MDIX，无论是直线或交叉电缆，都可以用来连接电口到其他交换机的类似端口。除了一个电源指示灯和一个CPU状态指示灯，每个端口都有不同颜色的

LED灯显示连接/活动/数据速率，绿色的为100



Mbps，黄色的是10 Mbps。闪烁代表端口活动。EISK8M系列专为钉轨安装设计。从24 VAC或者10-36 VDC输出有多种低压AC或DC电源可供选择，适应冗余电源连接。

百柯流体推出控制极低流量的新型迷你隔离阀

产品介绍:

百柯流体公司新系列的038T迷你隔离阀为高腐蚀性或是高纯度流体提供了一个完整的惰性的非金属流路。这种阀门的设计适用于具有超低流量要求的化学分析和临床诊断应用环境。这款新系列的迷你阀包括038TB(底部开口)和038T2S(侧面开口)常闭型，配有1/4-28 UNF螺纹孔。038T迷你阀采用定制高效线圈，在12或者24VDC时功耗只有2瓦特，从而只有最少量的热量产生。

与流体接触部分被限制于阀体和弹性隔膜，它们都由惰性高分子材料组成，这允许其他与流体非接触部分采用经济的标准元件。该阀可实现双向流动，并且可以模块化安装。



亿维正式发布EM277智能扩展模块

产品介绍:

EM277是一种智能扩展模块，它可将S7-200 CPU连接到PROFIBUS-DP网络（即EM277经过串行I/O总线连接到S7-200 CPU），PROFIBUS网络经过其DP通信端口，连接到EM277模块，可运行在9.6Kbps~12Mbps波特率之间的任何PROFIBUS上。

作为DP从站，EM277模块可以接收来自主站的多种不同的I/O组态，向主站发送和接收不同数量的数据，方便用户修改所传输的数据量，以满足实际应用的需求。

功能特性：

- 支持S7-200系列PLC（如CPU 224, 224XP等）
- 支持带有DP主站功能的300CPU
- RS-485通讯波特率从9.6Kbs到12Mbps自适应

最多支持连接99个DP从站功能
RS4-85端采用了光电隔离技术，且带过流保护
供电具有反接保护和浪涌吸收功能



2012沈阳制博会自动化展

展会时间: 2012年09月01日 至 2012年09月05日

展会地点: 沈阳国际展览中心

展品范围:

- 控制系统:** 工业以太网、现场总线技术与设备、监控组态软件、安全监控系统、机器视觉、工控机、工业计算机、工业电源、人机界面、机器人、变频调速、电气传动、运动控制、可编程控制器、数据采集、信号处理装备。

- 电气工程:** 控制技术、测量及调整设备技术、电动机、机架系统、驱动装置、网络/工业无线通讯、驱动装置、嵌入式系统、光电技术、电力供应、电气开关。
- 传感器及测试测量:** 传感器元件及系统、流量计、流量开关、变送器、编码器、激光检测、识别系统、力测量、霍尔元件、传感器技术服务，测量仪、

测量机、测试仪、温湿度仪、压力仪器等。

- 仪表控制:** 过程控制仪器仪表、环保类仪器仪表（城市供水、污水处理检测仪表等）、医疗类、检测类、质量控制和检测设备、计量分析类仪器仪表现场控制和零部件：控制装置、工厂自动化系统、无线传感器网络设备和应用、定位器、通讯设备和零部件、执行器、控制阀、元件模块和辅助设备。
- 工业信息技术及软件:** 工业集成化管理软件、PLM、CAD、ERP工程、工业控制应用软件及开发装置、工业信息技术及软件、信息管理系统及装备。

展会联系:
电话: 024-23250152
传真: 024-23250180
联系人: 马欢 13478166901
E-mail: ciemelj@163.com
地址: 沈阳市和平区和平北大街94号星光大厦2F
邮编: 110023

欧瑞传动 E3000 系列 矢量型

产品介绍:

BPBT中压四象限隔爆变频器，采用PWM控制的IGBT整流技术，完成对整流与能量回馈的双向控制，功率因数接近于1，实现真正的四象限运行。主回路采用单元模块结构设计，以方便系统维护，且通过单元模块并联来组成不同功率等级的变频器。

该变频器的负载特性适合用于有电能再生和节能环保需求的位能负载、大惯量负载。主要应用在矿井提升机、上下行皮带输送机等矿山机械；离心机、倾注洗涤机等食品、医药机械；煤矿绞车、高炉卷扬等；离心铸造机、大型冲床等金属加工机械。



ABB Tmax 塑壳断路器再添新成员

产品介绍:

ABB Tmax塑壳断路器一直以其优异的性能著称，其可靠的表现、全面的功能和人性化的设计一直深受行业客户的好评。2012年6月，深得市场信任的ABB Tmax家族又迎来了两位新成员，它们是：Tmax PR223DS 系列塑壳断路器和Tmax PR221MP/GP 系列塑壳断路器。



Tmax PR223DS配备最先进的电子脱扣器，除了常规的L、S、I、G保护功能之外，还能实现以下功能：

- 1、精准测量各种电气参数，如电压、电流、功率、能量
- 2、电气参数可以通过外置显示模块进行显示
- 3、配合常用通讯协议Modbus和电动操作机构，可以轻松实现四通功能
- 4、另可以增加通过总线适配器，轻松转换为其他总线（Profibus、ASi...）

Tmax PR223DS系列将助力终端客户进行能效管理，进而实现节能减排。在高端建筑项目、智能电网、电信和广大工业项目中，有广泛的应用前景。

Smartcom 睿通1.8 Half slim 新品上市

产品介绍:

1.8 Half Slim 为SATA 模块，其接口与标准的SATA 2.5 寸接口一致，外观采用亮面抛光工艺和晒细纹表面处理技术，外形小巧、轻薄，尺寸为54(L)x39(W)x4.45(H)。该产品采用MLC/SLC的存储介质，工作温度为-40℃~85℃、非工作状态下耐冲击度1500G(非工作状态)、防震强度为20G(80~2000Hz);读写速度为200MB/100MB，访问时间不超过0.1ms，资料保存时间长达十年;具有进阶平均读写算法能与区块管理技术、内置ATA Secure Erase、S.M.A.R.T.和ECC纠错功能、支持Trim，具有自动待机和睡眠模式和断电恢复记忆功能，是一款兼具高稳定性、无震动、无噪音、兼容性好、抗震、耐高低温的高性能产品。



霍尼韦尔推出Marathon 便携式工业计算机

产品介绍:

Marathon现场计算机的重量不超过1千克，通过 802.11 a/b/g/n无线方式连接，并且配备Intel® Atom处理器，运行完整的Windows® WES，Windows® XP或更先进的Windows® 7操作系统。本设备提供多种内置的数据输入选择，包括7英寸的户外可视触摸屏、QWERTY 全键盘、集成指纹读取器（可以兼作鼠标）以及高分辨率彩色摄像头。SmartDock支架既可以放在桌面上又可以装在车辆上，允许单手从车用支架上取下设备，而且具有方便用户操作的外设接口。其它配件包括影像扫描装置以及可以持续工作8至12小时的超长寿命电池，所有这些配件都可以可靠地整合到设备上，同时具备防尘防水的 IP65防护等级和高达1.2米的抗跌落翻滚指标。

